

RUBINETTO D'ARRESTO, con cappuccio chiuso in ABS cromato e placchette caldo/freddo
SHUT-OFF VALVE, screw closing, built-in, with plated cap and washer of chromed ABS

Descrizione
Description

Il sistema brevettato Safety è stato concepito per conferire la massima sicurezza e semplicità di realizzazione delle giunzioni che possono essere installate in tutte le soluzioni impiantistiche e quindi nella normale muratura edilizia e agglomerati compatibili.

Il sistema Safety è caratterizzato da due elementi fondamentali: l'allargamento delle testate del tubo (bicchieratura, operazione che crea una sede conica), realizzato con apposita attrezzatura anch'essa brevettata. Questo consente di calzare il tubo sul raccordo, anch'esso conico, in modo semplice, veloce ed in totale sicurezza creando un'unione perfetta degli elementi senza bisogno di forzature supplementi. Il tubo viene successivamente posizionato e vincolato al raccordo attraverso la calotta che annulla ogni possibilità di separazione tubo-raccordo. Comunque in caso di necessità, può essere smontata consentendo il recupero del raccordo con estrema facilità.

Il sistema Safety presenta innumerevoli vantaggi fra cui: sicurezza totale nelle giunzioni tubo-raccordi, elevata resistenza a impatti e urti violenti, riduzione delle perdite di carico, maggiore portata con riduzione delle rumorosità, rapidità di installazione, riduzione dei costi e delle apparecchiature di lavorazione.

La sistema Safety offre un'ampia possibilità di soluzioni impiantistiche grazie ad una vasta e completa gamma di raccorderia. Il sistema è disponibile dal Ø 14 a 90 mm e propone, oltre alle classiche figure di transizione e di parti terminali (realizzate interamente in materiale sintetico sia nella versione maschio che in quella femmina, ad eccezione di una limitata serie da 1/2"), un'estesa serie di riduzioni, collettori modulari, nonché figure di transizione e terminali direttamente accoppiabili a raccordi aventi una geometria tradizionale.

A vent'anni dal suo lancio commerciale, il sistema nello specifico denominato safety-pol si rinnova e diventa safety-plus+.

Il raccordo più innovativo degli ultimi decenni migliora la sua composizione di base per accrescere le già elevate prestazioni.

Le materie prime più evolute, perfezionate in oltre cinque anni di studi e prove presso il Centro Ricerche Aquatechnik, hanno dato vita a un nuovo materiale base: un PPS (polifenilensolfuro) denominato AquaPlus.

Si tratta di un tecnopolimero ad elevate prestazioni meccaniche e chimiche che garantisce alle raccorderie della gamma Safety performance sempre migliori.

The patented Safety system was designed to provide maximum safety and simplicity when creating joints that can also be installed in all types of plants and therefore in walls built normally and with compatible construction materials.

The Safety system has two important elements: the enlargement of the pipe heads (flaring, process that creates a conical head), performed with specific patented equipment.

This allows the pipe to be fitted onto the coupling, which is also of conical shape, easily, quickly and in total safety creating a perfect union between the components without the need of additional manipulations.

The pipe can then be positioned and secured to the fitting with the cap which cancels out any possibility of pipe-fitting separation.

However, in case of need, it can be dismantled, so the fitting can be easily recovered.


The Safety system has infinite advantages including: complete safety in the pipe-fitting joint, excellent resistance to impacts and violent knocks, reduction in pressure drop, increased and quieter flow, quick installation, cost reduction and less machining equipment required.

The Safety system offers a wide possibility of system solutions thanks to the vast and comprehensive range of fittings. The system is available with a diameter ranging from 14 to 90 mm and, in addition to the standard connecting devices and terminal ends (made entirely of synthetic material both in the male and female version, except for a limited 1/2" series), offers an extensive series of reducers and modular manifolds, as well as connecting and terminal elements which can be coupled directly to fittings with conventional shapes.

Twenty years after its commercial launch, the safety-pol system has been overhauled, becoming safety-plus+.



The most innovative fitting of the last decades improves its basic composition to increase its traditional high performance.

The most advanced raw materials, perfected over five years of studies and tests at the Aquatechnik Research Centre, have given rise to PPS (polyphenylene sulfide), a new basic material called AquaPlus. It is a technopolymer with high mechanical and chemical performance to guarantee even better performance for the fittings of the Safety range.



RUBINETTO D'ARRESTO, con cappuccio chiuso in ABS cromato e placchette caldo/freddo
SHUT-OFF VALVE, screw closing, built-in, with plated cap and washer of chromed ABS

Specifiche prodotto Product specifications



RUBINETTO D'ARRESTO, vitone in lega, ad incasso, con cappuccio chiuso e rosone in ABS cromato e placchette caldo/freddo
SHUT-OFF VALVE, screw closing, built-in, with plated cap, washer of chromed ABS and hot/cold indicators

Articolo Code	Misure nom. Nom. meas.	Per tubo For pipe	L	L1	H	H1	De	D	Peso Weight	Conf. Pack.	Scatola Box
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g	pz	pz
21212	16-16	16-2	109,8	54,9	98,5	84,8	27,5	70,0	220	1	30
21216	20-20	20-2	117,0	58,5	101,1	84,8	32,6	70,0	234	1	30
21218	26-26	26-3	135,2	67,6	110,4	89,8	41,2	70,0	346	1	30

Caratteristiche tecniche Technical specifications

- Materiale**
- **corpo raccordo:** PPS AquaPlus (polifenilene-solfuro)
 - **o-ring:** EPDM (Etilene-Propilene-Diene perossido) Shore A 70
 - **calotte:** PA-M (Poliammide Modificata)
 - **vitone:** lega di ottone (lega CW 617 N)
 - **cappuccio e rosone:** ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene)
 - **placchette caldo/freddo:** materiale sintetico
- Colore**
- **corpo raccordo:** avorio
 - **o-ring:** nero
 - **calotte:** grigio
 - **vitone:** ottone
 - **cappuccio e rosone:** cromato
 - **placchette caldo/freddo:** rosso e blu

Filettatura: compatibile solo con componentistica aquatechnik

Marcatura: mediante marcatura laser, su ogni raccordo viene riportato il numero di lotto, il numero progressivo di stampata per ogni lotto, i riferimenti aziendali, misure del pezzo

Temperatura d'esercizio (*con l'ausilio di glicole anche fino a -45°C): da -0°C* a 95°C

Pressione massima d'esercizio a 95°C: 10 bar

Resistenza alla trazione: 126 MPa (sec. ISO 527-1-2)

Modulo di flessione: 8,1 GPa (sec. ISO 178)

Resistenza alla flessione: 203 MPa (sec. ISO 178)

Resistenza all'impatto Charpy (senza intaglio): 51 kJ/m² (sec. ISO 179-1)

Allungamento alla rottura: 2,5% (sec. ISO 527-1-2)

Densità: 1,44 g/cm³ (sec. ISO 1183)

Contenuto fibre di vetro: 20%

- Material**
- **fitting body:** PPS AquaPlus (polyphenylene sulfide)
 - **o-ring:** EPDM (ethylene propylene diene monomer) Shore A 70
 - **caps:** PA-M (Modified Polyamide)
 - **screw closing:** brass alloy (alloy CW 617 N)
 - **cap and washer:** ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
 - **cold-warm indicators:** synthetic material
- Colour**
- **fitting body:** ivory
 - **o-ring:** black
 - **caps:** grey
 - **screw closing:** brass
 - **cap and washer:** chrome-plated
 - **cold-warm indicators:** red and blue

Thread: compatible only with aquatechnik components

Marking: the batch number, progressive mould number for every batch, company information and size of the piece are marked on every fitting using a laser

Working temperature (*with the addition of glycol up to -45°C): from -0°C* to 95°C

Maximum working pressure up to 95°C: 10 bar

Tensile strength: 126 MPa (acc. ISO 527-1-2)

Flexural modulus: 8,1 GPa (acc. ISO 178)


Flexural strength: 203 MPa (acc. ISO 178)

Charpy impact resistance (unnotched): 51 kJ/m² (acc. ISO 179-1)

Elongation at break: 2,5% (acc. ISO 527-1-2)

Density: 1,44 g/cm³ (sec. ISO 1183)

Glass fibre content: 20%



RUBINETTO D'ARRESTO, con cappuccio chiuso in ABS cromato e placchette caldo/freddo
SHUT-OFF VALVE, screw closing, built-in, with plated cap and washer of chromed ABS

Norme di riferimento Reference standards

Il sistema safety-plus+ è stato progettato e viene realizzato nel contesto di un sistema di gestione integrato qualità ed ambiente UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

La gamma safety è inoltre costruita nel rispetto delle più severe normative europee, come dimostrato dagli innumerevoli riconoscimenti rilasciati dai più importanti istituti di certificazione nazionali ed internazionali.

Per maggiori dettagli consultare il sito internet www.aquatechnik.it nella sezione download.

The safety-plus+ system has been designed and manufactured in the context of an integrated quality and environment management system UNI EN ISO 9001: 2015 and UNI EN ISO 14001: 2015.

The Safety range is also manufactured in compliance with the most stringent European standards as demonstrated by the numerous certifications issued by the major national and international certifying bodies.

More details can be found at www.aquatechnik.it in the download section.

Campi di impiego Fields of application



Consigliato per vantaggi tecnici
Recommended for technical advantages



Possibile impiego
Possible use



Utilizzabili con tutte le gamme di tubazioni multi-calor, multi-eco e polipert nei relativi ambiti di impiego.

Per la realizzazione di impianti veicolanti liquidi e/o sostanze diverse, consultare preventivamente i nostri uffici tecnici: tel +39 (0)331 307015, fax +39 (0)331 306923 - e-mail ufficio.tecnico@aquatechnik.it.

Can be used on all of the following pipe ranges: multi-calor, multi-eco and polipert in the relevant fields of use.

Please contact our technical department beforehand to set up systems carrying liquids and/or other substances: tel +39 (0)331 307015, fax +39 (0)331 306923 - e-mail ufficio.tecnico@aquatechnik.it.

Ricambi Spare parts



VITONE RUBINETTO, in lega di ottone, con volantino
AUGER, in brass alloy, with handwheel

Articolo Code	Per articolo For code	Conf. Pack.	Scatola Box
22890	21212-21216	1	pz
22892	21218	1	pz



VOLANTINO, in plastica, per vitone rubinetto
HANDWHEEL, in plastic, for shut-off valve

Articolo Code	Per articolo For code	Conf. Pack.	Scatola Box
40990	21212-21216-21218	10	pz




CAPPUCCIO, in ABS cromato, con rosone e placchette caldo/freddo
CAP, of chromed ABS, with washer and cold-warm indicators

Articolo Code	Per articolo For code	Conf. Pack.	Scatola Box
40954	21202-21206-21208	5	pz



KIT PLACCHETTE, indicatore caldo/freddo
KIT PLACES, hot/cold indicator

Articolo Code	Per articolo For code	Conf. Pack.	Scatola Box
40980	21212-21216-21218	5	pz



RUBINETTO D'ARRESTO, con cappuccio chiuso in ABS cromato e placchette caldo/freddo
SHUT-OFF VALVE, screw closing, built-in, with plated cap and washer of chromed ABS

Accessori
Accessories



PROLUNGA, in lega di ottone, per rubinetti d'arresto, lunghezza 36 mm
EXTENSION, in brass alloy, for shut-off valve, length mm 36

Articolo Code	Per articolo For code	Conf. Pack.	Scatola Box
40931	21212-21216-21218	pz	pz
		5	400



ALLUNGAMENTO, in lega di ottone, per vitone, lunghezza 40,5 mm
EXTENSION, in brass alloy, for auger, length mm 40,5

Articolo Code	Per articolo For code	Conf. Pack.	Scatola Box
40934	21212-21216-21218	pz	pz
		5	400

Voce di capitolato
Specifications

Raccordi dritti per tubo da 16, 20 e 26 mm, realizzati in PPS AquaPlus (polifenilensolfuro) prodotti mediante stampaggio, con o-ring di tenuta in EPDM (Etilene Propilene Diene perossido), calotte in PA-M (poliammide modificata) e con rubinetto d'arresto in ottone (lega CW 617 N) con chiusura a vitone, completo di cappuccio chiuso e rosone in ABS cromati e placchette per distinzione caldo/freddo. Giunzione con tubazioni mediante l'allargamento delle testate del tubo (bicchieratura). Sistema adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C ad una pressione massima di 10 bar. Adatto al contatto con acqua potabile. Colore: corpo raccordo avorio con calotte grigie, vitone ottone, cappuccio e rosone cromati. Marca: aquatechnik.

Straight fittings for 16, 20 and 26 mm pipe, made entirely of PPS AquaPlus (polyphenylene sulfide), manufactured through moulding, with o-ring seal in EPDM (ethylene propylene diene monomer), caps in PA-M (Modified Polyamide) and brass shut-off valve (alloy CW 617 N) with screw closing, complete of in chromed ABS plated closed cap and washer and plates for hot/cold distinction. Connection with pipes by the widening of the ends of the pipe (flaring). System suitable for carrying fluids at a maximum continuous working temperature of 95°C at a maximum pressure of 10 bar. Suitable for contact with drinking water. Colour: ivory fitting body with grey caps, brass screw closing, chrome-plated cap and washer. Brand: aquatechnik.